



ТОВ «АВТУА»
Україна, 65114, м. Одеса,
Люстдорфська дорога, буд. 140А
www.fiatprofessional.ua
тел. (048) 716-94-08,
(048) 715-62-35
office.avtua@gmail.com



Fiat Ducato Furgone Lastrato L4H2 MY2026

Код версії	295-CGD-2
Diesel 2.2 Multijet3 /140к.с. E6 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2026 р.в., грн, з ПДВ 1 620 000

Код опції		
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Задні датчики паркування	508	S
Датчики наявності пішоходів позаду автомобілю	01P	S
Підсилювач керма	03C	S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Пакет радіо що містить: 1RB - Радіоприймач з сенсорним дисплеєм 7,0"; AM / FM, BLUETOOTH Apple CarPlay / Android Auto, розпізнавання голосу, DAB, RS3 - USB роз'єм		
	C7D	S
Камера заднього огляду	316	S
ПАКЕТ ВИДИМИСТЬ		
LPZ Протитуманні фари з функцією поворотів	AYZ	S
051 Датчик дощу та сутінків		
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Двостулкові незасклені задні двері, що відкриваються на 270°	619	S
Передпусковий догрівач двигуна Webasto	205	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Адаптація для холодного клімату	129	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Суцільна глуха перегородка	149	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Денні ходові вогні	692	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S

Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей	5EV	S
--	-----	---

S - стандартне обладнання,	(--) – неможливо,	O/грн – опція.
Прайс-лист діє станом на 02.09.2026 р.		

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.


Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	вантажний фургон
Колісна база	довга колісна база 4035 мм XL (з збільш. заднім звисом)
Дах	середній H2
Кількість місць включаючи водія	3
Об'єм вантажного відсіку, м3	15,0
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1 240
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 260
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	2 100
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	2 400
Двигун	2,2 EVO 140 MULTIJET 3 Stellantis Europe S.p.A. 46358928 (S)
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 184
Ступінь стиснення	15,5:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3500
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм при об/хв.	350 1400-2500
Екологічний рівень	Euro 6
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однودискове з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Місткість паливного бака (л)	90
Споживання палива, комбінований цикл (л/100км)	8,8
Місткість бака AdBlue (л)	19
Викиди CO2, комбінований цикл (г/км)	233
Максимальна швидкість (км/год)	153

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 549 – DUCATO BIANCO)



Габаритні розміри, мм



Розміри вантажного відділення, мм

